

Kunststoff-Fenster

KUNSTSTOFF-FENSTER KÖMMERLING 76

2-fach Isolierglas

U_g 1,1 W/m²K G-Wert 64 % Lichtdurchlässigkeit 82 %
 U_f 1,1 W/m²K U_w 1,18 W/m²K (Normfenstergröße)

3-fach Isolierglas

U_g 0,5 W/m²K G-Wert 53 % Lichtdurchlässigkeit 74 %
 U_f 1,1 W/m²K U_w 0,78 W/m²K (Normfenstergröße)

- 1 Spezialrandverb. nach neuesten Normen
- 2 5+1 Kammerprofile mit 76 mm Einbautiefe
- 3 2 Gummidichtungen
- 4 sediminzierter verzinkter Stahlkern
- 5 5+1 Hohlkammern zur Wärmedämmung
- 6 Serienmäßig Wärmeschutzisolierglas

Das Fensterprofil Kö76 der Firma Kömmerling, Europas führendem Lieferanten von Haustür-, Fenster- und Sichtschutz-Profilen bietet:

- beste Wärmewerte
- schmale Ansichtsbreiten
- mehr Glaslichte
- modernes Design
- Farbvielfalt
- langlebige und höchste Qualität
- pflegeleichte, witterungsbeständige Oberfläche.

Für uns ist es selbstverständlich, dass in allen Fenstern ein sediminzierter Stahlkern eingebaut wird.

In unserer Kunststoff-Fenster-Produktion verwenden wir Profile der Firma Kömmerling, Europas führendem Lieferanten von Haustür-, Fenster- und Sichtschutz-Profilen.

Es stehen mehrere Rahmen- und Flügelbreiten, sowie eine reichhaltige Farbpalette zur Verfügung. So können wir eine optimale Übereinstimmung mit Ihren Vorstellungen erreichen.

Auf Wunsch können Ihre neuen Kunststoff-Fenster mit Schallschutzgläsern, einbruchhemmenden Beschlägen und Sicherheitsgläsern ausgestattet werden.

Mit Kunststoff-Fenstern haben Sie witterungsbeständige und pflegeleichte Fenster, die Form und Farben jahrelang behalten. Kunststofffensterelemente werden in unserer Produktion in Singen-Überlingen hergestellt.



Holz-Fenster

HOLZ-FENSTER

2-fach Isolierglas

IV 68 Kiefer

U_g 1,1 W/m²K G-Wert 64 % Lichtdurchlässigkeit 82 %
 U_i 1,3 W/m²K U_w 1,24 W/m²K (Normfenstergröße)

3-fach Isolierglas

IV 80 Kiefer

U_g 0,6 W/m²K G-Wert 53 % Lichtdurchlässigkeit 74 %
 U_i 1,2 W/m²K U_w 0,87 W/m²K (Normfenstergröße)

IV 92 Kiefer

U_g 0,5 W/m²K G-Wert 53 % Lichtdurchlässigkeit 74 %
 U_i 1,1 W/m²K U_w 0,77 W/m²K (Normfenstergröße)

- 1 Silikonfarbe zu Fensterfarbe abgestimmt
- 2 Höhere Stabilität der Flügel und Rahmen durch Schichtverleimung
- 3 Serienmäßiges Wärmeschutzisolierverglasung
- 4 Überschlagsdichtung und Rahmendichtung (graphitgrau)
- 5 Rahmen und Flügelabdeckung (optional)
- 6 Spezialrandverbund nach neuesten Normen
- 7 Regenschutzschiene therm. getrennt

Fenster aus Holz verleihen Ihrem Zuhause einen wohnlichen Charakter und lebendigen Charme und schaffen ein angenehmes und gesundes Raumklima. Holz heißt Natürlichkeit: Holz atmet, Holz lebt.

Unsere Holzfenster können auf verschiedenste Arten farblich gestaltet werden, von Lasur (Naturopatik) bis zum deckenden Anstrich (Ral Farbtöne) in bester Qualität. Damit erreichen wir eine optimale Übereinstimmung mit Ihren Vorstellungen. Beim Holzfenster sind jederzeit andere Farbgestaltungen möglich.

Auf Wunsch können Ihre neuen Holzfenster mit Schallschutzgläsern, einbruchhemmenden Beschlägen und Sicherheitsgläsern ausgestattet werden. Holzfensterelemente werden in unserer Produktion in Singen hergestellt.



Holz-Aluminium-Fenster

HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER System Gutmann Mira

2-fach Isolierglas

HA 68 Kiefer

U_g 1,1 W/m²K G-Wert 64 % Lichtdurchlässigkeit 82 %

U_f 1,3 W/m²K U_w 1,24 W/m²K (Normfenstergröße)

3-fach Isolierglas

HA 68 Kiefer

U_g 0,6 W/m²K G-Wert 53 % Lichtdurchlässigkeit 74 %

U_f 1,3 W/m²K U_w 0,89 W/m²K (Normfenstergröße)

HA 80 Kiefer

U_g 0,5 W/m²K G-Wert 53 % Lichtdurchlässigkeit 74 %

U_f 1,2 W/m²K U_w 0,79 W/m²K (Normfenstergröße)

- 1 Aluminiumschale zum Wetterschutz mit Hinterlüftung zwischen Holzprofil und Vorsatzschale, verhindert Schwitzwasserbildung
- 2 Glasanschlussgummi Farbe graphitgrau
- 3 Höhere Stabilität der Flügel und Rahmen durch Schichtverleimung
- 4 Serienmäßiges Wärmeschutzisolierverglasung
- 5 Überschlagsdichtung und Rahmendichtung (graphitgrau)
- 6 Spezialrandverbund nach neuesten Normen

Sie möchten niedrigen Pflegeaufwand (kein Nachstreichen, einfaches Reinigen) und Witterungsbeständigkeit mit dem Charme des Holzfensters verbinden? Dann sind Holz-Aluminium-Fenster die richtige Wahl.

Unser Holz-Aluminium-Fenster besitzt außen eine robuste Aluminiumschale als Wetterschutz, die fast allen Farbwünschen gerecht wird. Die raumseitige Holzoberfläche kann auf verschiedenste Arten farblich gestaltet werden, von Lasur (Naturopatik) bis zum deckenden Anstrich (Ral Farbtöne) in bester Qualität. Damit erreichen wir eine optimale Übereinstimmung mit Ihren Vorstellungen.

Auf Wunsch können Ihre neuen Holz-Aluminium-Fenster mit Schallschutzgläsern, einbruchhemmenden Beschlägen und Sicherheitsgläsern ausgestattet werden. Holz-Aluminium-Fensterelemente werden in unserer Produktion in Singen hergestellt.

